


耕興股份有限公司

電信終端設備型式認證證明



證照字號：型式字第 AF 號

- 一、申請者：Lantronix, Inc.
二、地址：48 Discovery, Suite 250 Irvine, CA 92618 USA
三、製造廠商：Lantronix, Inc.
四、設備名稱：M114B00FS
五、廠牌：LANTRONIX
六、型號：M114B00FS
七、輸出功率(調變技術)：詳如備註表格
八、工作頻率：詳如備註表格
九、審驗日期：115年7月2日

十、審驗合格標籤式樣：

十一、警語或標示要求：

- 請依上列型號、標籤式樣於電信終端設備本體明顯處標示其型號及審驗合格標籤，並於包裝盒標示主管機關標章。最終產品應於本體明顯處標示非隨插即用限制性通信模組之審驗合格標籤及最終產品型號，並於包裝盒標示主管機關標章。
- 電信終端設備應依本會或相關技術規範規定於指定位置標示中文警語。
- 於網際網路販賣取得審驗證明之電信終端設備者，應於該網際網路網頁提供審驗合格標籤或符合性聲明標籤資訊。
- 為維護國民健康，應於器材本體、使用手冊及外包裝盒標示下列警語：
 - (1)減少電磁波影響，請妥適使用。
 - (2)電波功率密度 MPE 標準值：0.35 mW/cm²，送測產品實測值：0.08389 mW/cm²，建議使用時設備天線至少距離人體頭部20公分。

十二、特殊記載事項：

- 取得審驗證明之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組，變更原申請者、廠牌、型號、硬體、電信介面、外觀、顏色、材質、電源供應方式、配件或天線時，除本辦法另有規定外，應重新申請審驗。
- 經取得審驗證明之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組，於電信終端設備器材相關技術規範修訂審驗相關章節時，應依技術規範明定之實施期限，申請重新審驗辦理，未依規定重新審驗者，原驗證機關（構）得廢止其審驗證明。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者，應妥善保管申請審驗之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組、外接電源、配件、外接天線、與檢驗報告或測試報告相符之測試治具及與檢驗報告或測試報告使用相同版本之測試軟體至該設備停止生產或停止輸入後三年。
- 取得型式認證證明或符合性聲明證明者得授權他人於同廠牌同型號之電信終端設備或非隨插即用限制性通信模組使用審驗合格標籤，授權他人使用審驗合格標籤或符合性聲明標籤由取得審驗證明者於主管機關指定網站登錄或委託原驗證機關（構）登錄。
- 依據申請電信管制射頻器材審驗證明或申請電信終端設備審驗證明切結書之審驗資料保密規定，產品於保密期間已於國內、外公開陳列、販賣時，申請者需函知原驗證機關（構）停止保密。
- 如經主管機關或原驗證機構發現產品已於國、內外公開陳列、販售時，本公司將通知申請者知悉並進行相關審驗資料揭露。

說明：

- (一) 本公司係依電信管理法第87條第2項及第3項規定訂定之電信終端設備測試機構及驗證機構管理辦法第4條第1項規定，經認證組織(財團法人全國認證基金會)認可產品驗證制度符合 CNS 17065 或 ISO/IEC 17065 標準(TAF 標章編號:PC006)，並經國家通訊傳播委員會委託辦理電信終端設備之審驗工作。(機構地址：桃園市龜山區華亞一路52號、電話：03-3273456)，核發本型式認證證明。
- (二) 本設備之製造或輸入須遵守電信管理法相關規定。
- (三) 配件資訊：無。
- (四) 本器材電信介面使用天線：

NO.	廠牌	型號	天線型式	天線增益
Antenna	JIAXING JINCHANG ELECTRONIC	JCG017L	Dipole Antenna	LTE Band 1 : 2.00 dBi LTE Band 3 : 2.00 dBi LTE Band 7 : 2.00 dBi LTE Band 8 : 2.00 dBi LTE Band 28 : 2.00 dBi LTE Band 38 : 2.00 dBi LTE Band 41 : 2.00 dBi

備註：

- 依「商品標示法」及「電器及電子商品標示基準」規定，標示事項貼於商品或內外包裝上，以免違法而受處分。
- 本設備僅供特殊軍事、工業及商業用途，不得售予一般消費者。
- 本型式認證證明僅代表完成電信終端設備審驗管理辦法所訂之審驗程序其審驗範圍僅限本器材之無線射頻硬體功能，不作為其他(如器材之資通安全檢測、產地..等)認可證明。
- 本設備之電信介面符合技術規範及工作頻段資訊如下，本器材 IMEI 資訊碼為:35907732，本器材並符合 EMI【CNS15936 105年版:乙類】；Safety【CNS15598-1：109年版】，另為方便消費者選購時容易辨識，廠商應在廣告文宣、設備外包裝及使用說明書標示該電信終端設備具備支援的規格頻段以避免消費爭議。

電信介面	技術規範(年份)	章節	工作頻率	功率 or 場強	備註
LTE	PLMN ALL(112 年版)	3.3	Tx: 703-748MHz Rx: 758-803MHz	24.25 dBm	LTE Band 28 QPSK、16QAM
		3.3	Tx: 885-915MHz Rx: 930-960MHz	24.09 dBm	LTE Band 8 QPSK、16QAM
		3.3	Tx: 1710-1785MHz Rx: 1805-1880MHz	23.64 dBm	LTE Band 3 QPSK、16QAM
		3.3	Tx: 1920-1980MHz Rx: 2110-2170MHz	23.48 dBm	LTE Band 1 QPSK、16QAM
		3.3	Tx: 2500-2570MHz Rx: 2620-2690MHz	23.64 dBm	LTE Band 7 QPSK、16QAM
		3.3	Tx: 2570-2620MHz Rx: 2570-2620MHz	23.73 dBm	LTE Band 38 QPSK、16QAM
		3.3	Tx: 2535-2675MHz Rx: 2535-2675MHz	24.09 dBm	LTE Band 41 QPSK、16QAM

中 華 民 國 1 1 5 年 7 月 2 日

以下空白

